

# 標準仕様

## システムキッチン



システムキッチン I型2550mm

※食器洗乾燥機はオプションです。

### ■扉カラー

45色の色柄からお選び頂けます。



■人造大理石カウンター




■IH



■Zシンク



■レンジフード



■足元スライドタイプ

## バスルーム



システムバス1坪タイプ(1.25坪タイプも可)

### ■ホーロー浴室パネル

28色の色柄からお選び頂けます。



浴室暖房乾燥機



高断熱浴槽

## 洗面化粧台



洗面化粧台 750mm



ミラー裏収納



ホーローボウル

### ■扉カラー

45色の色柄からお選び頂けます。



## トイレ(1F・2F)



1階

### 1 ノズルきれい

「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。使用していない時も定期的に洗浄します。

### 2 トルネード洗浄

水を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で、汚れをしっかりと洗い流します。

### 3 フチなし形状

汚れが溜えにくく、たまりやすいフチをなくした従来形状。お掃除はサッとひとふきで完了です。



### ■便器カラー

4色からお選び頂けます。

### ■カウンター・収納扉・手すりカラー

3色からお選び頂けます。

## 樹脂サッシ+トリプルガラス



※東・南面はLow-E複層ガラス

### ■サッシカラー

外観色4色、内観色5色からお選び頂けます。

### ■ガラスカラー

3色からお選び頂けます。

## 断熱玄関ドア



■ドア7デザイン・23色からお選び頂けます。

## LED照明(全カ所)



## TV配線・エアコン配線(全居室)



## 防犯カメラ



## 玄関収納




## 基礎



鉄筋コンクリートベタ基礎

■立ち上がり厚さ 150mm以上  
(建築基準法の基準値120mm以上)



## 軸組×パネル



構造用合板

構造用耐力面材を柱、梁へ直接張ることにより、地震や暴風に対する強度がアップ。四方を囲む耐力面材によって、外部からの力を建物全体へ分散させ、高い耐震性を確保します。

## 断熱材



高性能グラスウール16K

【天井】  
高性能グラスウール16K 155mm  
【壁】  
高性能グラスウール16k 105mm  
【床】  
押出法ポリスチレンフォーム 65mm

## 外壁材(防火対応)



サイディング

■20柄からお好きな色をお選び頂けます。

## 屋根材



ガルバリウム鋼板

■つや消し13色、エナメル12色からお選び頂けます。


## 省エネ給湯器



エコキュート

370ℓ(3～5人向け)  
フルオートタイプ

## 性能・保証



全棟BELS認定取得／省令準耐火構造／構造保証10年シロアリ保証10年／地盤保証20年

屋根：最長保証25年／外壁：最長10年  
※構造計算費用や省エネ計算費用は別途かかります。  
※構造計算の結果によっては補強費用が別途かかる場合がございます。※性能等級はお客様の設計プランや条件によって異なります。また性能表示制度の評価証を取得する場合、別途費用がかかります。

## その他

- 床下収納
- 階段下収納
- 枕棚・パイプ付きクローゼット(全居室)
- 玄関タイル(300角)
- 火災報知器
- 換気システム(第三種)
- コンセント
- インターネット光コンセント
- モニター付きインターホン(パナソニック)
- 屋外防水コンセント(1カ所)
- 屋外立水栓＋ガーデンパン ...